

SÉRIE 700

PRAT. 434X499



* LED é opcional/LED light is optional/LED éclairage optionnel/LED es opcional



Armário para tabuleiros com 434x499mm
Cabinet for trays with 434x499mm
Armoire pour plateaux de 434x499mm
Armario para tableros de 434x499mm

Modelo Model Modèle Modelo	Dimensões Dimensions Dimensions	Portas Doors Portes Puertas	Temperatura Temperature Température Temperaturas	Potência Frigorífica Refrigeration Power Puissance Frigorifique Potencia Frigorífica	Tensão Voltage Tension Voltaje	Litros Capacity (L) Litres Litros	Grades Grinds Grades Rejas
AFV-397 PP (*)	600x693x2150	2	3/6° C / 3/6° C	286 W / 286 W	230v/50hz	215+215	3 (434x499)
AFV-892 PP	1200x693x2150	2	3/6° C / 3/6° C	286 W / 286 W	230v/50hz	430+430	6 (434x499)
AFV-1388 PP	1800x693x2150	3	3/6° C / 3/6° C	258 W / 473 W	230v/50hz	955+430	9 (434x499)
AFV-1388 PPP	1800x693x2150	3	3/6° C / 3/6° C / 3/6° C	286 W / 286 W / 286 W	230v/50hz	430+430+430	9 (434x499)
AFV-397 NN (*)	600x693x2150	2	-17/-20° C / -17/-20° C	398 W / 398 W	230v/50hz	215+215	3 (434x499)
AFV-892 NN	1200x693x2150	3	-17/-20° C / -17/-20° C	398 W / 398 W	230v/50hz	430+430	6 (434x499)
AFV-1388 NN	1800x693x2150	3	-17/-20° C / -17/-20° C	810 W / 595 W	230v/50hz	955+430	9 (434x499)
AFV-1388 NNN	1800x693x2150	3	-17/-20° C / -17/-20° C / -17/-20° C	620 W / 620 W / 620 W	230v/50hz	430+430+430	9 (434x499)
AFV-397 PN (*)	600x693x2150	2	3/6° C / -17/20°C	286 W / 398 W	230v/50hz	215+215	3 (434x499)
AFV-397 NP (*)	600x693x2150	2	-17/-20° C / 3/6° C	398 W / 286 W	230v/50hz	215+215	3 (434x499)
AFV-892 PN	1200x693x2150	2	3/6° C / -17/-20°C	286 W / 620 W	230v/50hz	430+430	6 (434x499)
AFV-892 NP	1200x693x2150	2	-17/-20° C / 3/6° C	620 W / 286 W	230v/50hz	430+430	6 (434x499)
AFV-1388 PPN	1800x693x2150	3	3/6° C / 3/6° C / -17/-20° C	286 W / 286 W / 620 W	230v/50hz	430+430+430	9 (434x499)
AFV-1388 NNP	1800x693x2150	3	3/6° C / -17/-20° C / -17/-20° C	620 W / 620 W / 258 W	230v/50hz	430+430+430	9 (434x499)
AFV-1388 PNP	1800x693x2150	3	3/6° C / -17/-20° C / 3/6° C	286 W / 620 W / 286 W	230v/50hz	430+430+430	9 (434x499)
AFV-1388 NPN	1800x693x2150	3	-17/-20° C / 3/6° C / -17/-20° C	620 W / 286 W / 620 W	230v/50hz	430+430+430	9 (434x499)

* Só possível na versão de frio à distância. | Only available in the distant cold version. | Disponible uniquement en version froid à distance. | Solo disponible en la versión de frío a la distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento exterior e interior em aço inox AISI 304 18/8 excepto costas, fundo e tecto exterior
- Fundo arredondado para facilitar a limpeza
- Espessura de isolamento de 60mm obtido por injeção de poliuretano a alta densidade
- Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90°
- Modelos negativos com resistência eléctrica nos caixilhos das portas e no tubo de esgoto
- Prateleiras com 434x499mm
- Refrigeração ventilada
- Ciclo de descongelação automático
- OPÇÕES
- Colocação de rodas
- Evaporação das águas por resistência eléctrica
- Portas de vidro com aro em alumínio e iluminação
- Colocação de kit de barra e ganchos para carne

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Interior and exterior coating in stainless steel AISI 304 18/8 except back, bottom and exterior roof
- Rounded bottom for easy cleaning
- Isolation thickness of 60mm obtained by the injection of high-density polyurethane
- Hinges with automatic return to lower 90° angle
- Negative models with electrical resistance in the frames of the doors and in the sewer pipe
- Grills with 434x499mm
- Ventilated cooling
- Automatic defrost cycle
- OPTIONS
- Wheels
- Evaporation of water by electrical resistance
- Glass doors with aluminium rings and lighting
- Placement of kit sidebars and meat hooks




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 sauf à l'arrière, fond et toit extérieur
- Fond arrondis pour un nettoyage facile
- Épaisseur de l'isolation de 60mm obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane
- Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90°
- Modèles négatifs avec résistance électrique dans le cadre des portes et dans les conduits d'égout
- Grilles avec 434x499mm
- Refroidissement ventilé
- Cycle de décongélation automatique
- OPTIONS
- Roues
- Évaporation de l'eau par résistance électrique
- Portes vitrées avec le bord dans l'aluminium et l'éclairage
- Application de barres latérales et crochets pour la viande

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8 excepto en la parte posterior, inferior y el techo exterior
- Fondo redondeado para facilitar la limpieza
- Espesor del material aislante de 60mm obtenidos por la inyección de alta densidad de poliuretano
- Bisagras con retorno automático para ángulos menores que 90°
- Modelos negativos con resistencia eléctrica en los marcos de las puertas y en la tubería del alcantarillado
- Tableros con 434x499mm
- Refrigeración ventilada
- Ciclo de descongelación automático
- OPCIONES
- Ruedas
- Evaporación del agua mediante resistencia eléctrica
- Puertas de vidrio con aro en aluminio y iluminación
- Colocación de kit barras laterales y de ganchos para la carne

Vista de frente
Front view
Vue frontale
Vista de frente



Vista lateral
Side view
Vu e latérale
Vista de lado