

SÉRIE 900

GN 2/1 *

Armário com medidas gastronorm para
containers de 530x650mm






Cabinet with gastronorm measures for
containers with 530x650mm

Armoire avec mesures gastronorm pour
bacs de 530x650mm

Armario con medidas gastronorm para
cubas con 530x650mm



Modelo Model Modèle Modelo	Dimensões Dimensions Dimensions Dimensiones	Portas Doors Portes Puertas	Temperatura Temperature Température Temperaturas	Potência Frigorífica Refrigeration Power Puissance Frigorifique Potencia Frigorífica	Tensão Voltage Tension Voltaje	Litros Capacity (L) Litres Litros	Grades Grinds Grades Rejas
AFV-690 PN	720x900x2150	2	3/6° C / -17/-20° C	286 W / 462 W	230v/50hz	351+351	3 (650x530)
AFV-690 NP	720x900x2150	2	-17/-20° C / 3/6° C	462 W / 286 W	230v/50hz	351+351	3 (650x530)
AFV-1518 PN	1440x900x2150	2	3/6° C / -17/-20° C	286 W / 542 W	230v/50hz	725+725	6 (650x530)
AFV-1518 NP	1440x900x2150	2	-17/-20° C / 3/6° C	542 W / 286 W	230v/50hz	725+725	6 (650x530)
AFV-1932 PPN (*)	1800x900x2150	3	3/6° C / 3/6° C / -17/-20° C	286 W / 286 W / 542 W	230v/50hz	725+725+725	9 (650x530)
AFV-1932 PNN (*)	1800x900x2150	3	3/6° C / -17/-20° C / -17/-20° C	286 W / 542 W / 542 W	230v/50hz	725+725+725	9 (650x530)
AFV-1932 PNP (*)	1800x900x2150	3	3/6° C / -17/-20° C / 3/6° C	286 W / 542 W / 286 W	230v/50hz	725+725+725	9 (650x530)
AFV-1932 NPN (*)	1800x900x2150	3	-17/-20° C / 3/6° C / -17/-20° C	542 W / 286 W / 542 W	230v/50hz	725+725+725	9 (650x530)



* Excepção do modelo 1932 que tem
pressão 400x600mm
* Excepção do modelo 1932 que tem
400x600mm shelves
* Excepção do modelo 1932 que tem
grades de 400x600mm
* Excepção do modelo 1932 que tem
rejas de 400x600mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento exterior e interior em aço inox AISI 304 18/8 excepto costas, fundo e tecto exterior
- Fundo arredondado para facilitar a limpeza
- Espessura de isolamento de 60mm obtido por injeção de poliuretano a alta densidade
- Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90°
- Grelhas gastronómicas plastificadas 530x650mm
- Refrigeração ventilada
- Ciclo de descongelação automático

OPÇÕES

- Colocação de kit de barra e ganchos para a carne
- Colocação de rodas
- Evaporação das águas por resistência eléctrica
- Portas de vidro com aro em alumínio e iluminação
- Iluminação LED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Interior and exterior coating in stainless steel AISI 304 18/8 except back, bottom and exterior roof
- Rounded bottom for easy cleaning
- Isolation thickness of 60mm obtained by the injection of high-density polyurethane
- Hinges with automatic return to lower 90° angle
- Gastronorm plastic covered grills 530x650mm
- Ventilated cooling
- Automatic defrost cycle

OPTIONS

- Placement of kit sidebars and meat hooks
- Wheels
- Evaporation of water by electrical resistance
- Glass doors with aluminium rings and lighting
- LED illumination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 sauf à l'arrière, fond et toit extérieur
- Fond arrondis pour un nettoyage facile
- Épaisseur de l'isolation de 60mm obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane
- Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90°
- Grilles gastronomiques plastifiées avec 530x650mm
- Refroidissement ventilé
- Cycle de décongélation automatique

OPTIONS

- Application de barres latérales et crochets pour la viande
- Roues
- Évaporation de l'eau par résistance électrique
- Portes vitrées avec le bord dans l'aluminium et l'éclairage
- Éclairage LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimiento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8 excepto en la parte posterior, inferior y el techo exterior
- Fondo redondeado para facilitar la limpieza
- Espesor del material aislante de 60mm obtenidos por la inyección de alta densidad de poliuretano
- Bisagras con retorno automático para ángulos menores que 90°
- Rejillas gastronómicas plastificadas con 530x650mm
- Refrigeración ventilada
- Ciclo de descongelación automático

OPCIONES

- Colocación de kit barras laterales y de ganchos para la carne
- Ruedas
- Evaporación del agua mediante resistencia eléctrica
- Puertas de vidrio con aro en aluminio y iluminación
- Iluminación LED