

Armoire Froid

Pâtisserie 400x600mm



Température Double



No CFC



Rapid Temp. Récupération



Acier Inoxydable



Réfrigérant



Efficacité Compresseur



Contrôle Humidité*



Éclairage LED*



Contrôleur Digital Précision



AVPN 600 PT



AVPN 1300 PT



AVPP 1300 PT



AVNN 1300 PT

* Optional

Modèle	Mesures	Portes	Température	Puissance	Capacité	Plateaux
AVPN600PT	720X790X2150	2x1/2	3/6°C / -17/-20°C	286 W / 343 W	327 + 327	20 (400x600)
AVPN1300PT	1440X790X2150	2	3/6°C / -17/-20°C	286 W / 542 W	626 + 626	40 (400x600)
AVPP1300PT	1440X790X2150	2	3/6°C / 3/6°C	286 W / 286 W	626 + 626	40 (400x600)
AVNN1300PT	1440X790X2150	2	-17/-20°C / -17/-20°C	542 W / 542 W	626 + 626	40 (400x600)

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement Interne et Externe en Acier Inox AISI 304 18/8*
- Réfrigération Ventilée
- Compartiments Indépendants
- Finitions Arrondi pour Faciliter le Nettoyage
- Charnières Avec Retour Automatique Pour Angles < 90°
- Préparé Pour Plateaux 400x600mm
- Armoire Réfrigéré Avec Cycle de Décongélation Automatique
- Isolament Avec 60mm d'Épaisseur et PU de Haute Densité
- Glissières de 25mm
- Résistance Électrique Dans le Cabre des Portes et Conduits d'Égout**

OPTIONS GÉNÉRALES

- Roulettes
- Evaporation Automatique de l'Eau
- Éclairage LED

OPTIONS POSITIVE

- Portes en Verre
- 2x1/2 Porte en Acier
- 2x1/2 Porte en Verre

OPTIONS NEGATIVE

- Portes en Verre
- 2x1/2 Porte en Acier
- 2x1/2 Porte en Verre

*sauf arrière, fond et toit extérieures

** modèles negatives

