

SÉRIE 950

PASTELARIA

TAB. 450X750

Segmento de pastelaria para tabuleiros de 450x750mm

Pastry segment for trays with 450x750mm

Segment pour la pâtisserie avec plateaux de 450x750mm

Segmento de pastelaria para tableros de 450x750mm



LED é opcional / LED light is optional / LED éclairage c'est optionnel / LED es opcional



PV N 20T



PV N 40T



PV N 60T

Modelo Model Modèle Modelo	Dimensões Dimensions Dimensions Dimensiones	Portas Doors Portes Puertas	Temperatura Temperature Température Temperaturas	Potência Refrigerica Refrigeration Power Puissance Frigorifique Potencia Frigorífica	Tensão Voltage Tension Voltaje	Litros Capacity (L) Litres Litros	Capacidade de tabuleiros (*) Trays capacity (*) Cap. pour plateaux (*) Cap. de tableros (*)
PVN-20 T	640x943x2150	1	-17 / -20° C	542 W	230v/50hz	669	20 (450x750)
PVN-40 T	1280x943x2150	2	-17 / -20° C	847 W	230v/50hz	1482	40 (450x750)
PVN-60 T	1800x943x2150	3	-17 / -20° C	1395 W	230v/50hz	2140	60 (450x750)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento exterior e interior em aço inox AISI 304 18/8 excepto costas, fundo e tecto exterior
 - Fundo arredondado para facilitar a limpeza
 - Espessura de isolamento de 60mm obtido por injeção de poliuretano a alta densidade
 - Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90°
 - Modelos negativos com resistência eléctrica nos caixilhos das portas e no tubo de esgoto
 - Preparado para tabuleiro 450x750mm
 - Calhas de 25mm
 - Refrigeração ventilada
 - Ciclo de descongelação automático
- OPÇÕES
- Colocação de rodas
 - Evaporação das águas por resistência eléctrica
 - Portas de vidro com aro em alumínio e iluminação
 - Grelhas plastificadas 450x750mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Interior and exterior coating in stainless steel AISI 304 18/8 except back, bottom and exterior roof
 - Rounded bottom for easy cleaning
 - Isolation thickness of 60mm obtained by the injection of high-density polyurethane
 - Hinges with automatic return to lower 90° angle
 - Negative models with electrical resistance in the frames of the doors and in the sewer pipe
 - For trays with 450x750mm
 - Guides with 25mm
 - Ventilated cooling
 - Automatic defrost cycle
- OPTIONS
- Wheels
 - Evaporation of water by electrical resistance
 - Glass doors with aluminium rings and lighting
 - Plastic covered grills 450x750mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 sauf à l'arrière fond et toit extérieur
 - Fond arrondis pour un nettoyage facile
 - Épaisseur de l'isolation de 60mm obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane
 - Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90°
 - Modèles négatifs avec résistance électrique dans le cadre des portes et dans les conduits d'égout
 - Pour plateaux de 450x750mm
 - Glissières de 25mm
 - Refroidissement ventilé
 - Cycle de décongélation automatique
- OPTIONS
- Roues
 - Evaporation de l'eau par résistance électrique
 - Portes vitrées avec le bord dans l'aluminium et l'éclairage
 - Grilles plastifiées avec 450x750mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimiento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8 excepto en la parte posterior, inferior y el techo exterior
 - Fondo redondeado para facilitar la limpieza
 - Espesor del material aislante de 60mm obtenidos por la inyección de alta densidad de poliuretano
 - Bisagras con retorno automático para ángulos menores que 90°
 - Modelos negativos con resistencia eléctrica en los marcos de las puertas y en la tubería del alcantarillado
 - Para tableros de 450x750mm
 - Guías de 25mm
 - Refrigeración ventilada
 - Ciclo de descongelación automático
- OPCIONES
- Ruedas
 - Evaporación del agua mediante resistencia eléctrica
 - Puertas de vidrio con aro en aluminio y iluminación
 - Rejillas plásticas con 450x750mm

