

# SÉRIE 600

Bancada refrigerada em três vertentes diferentes para se adaptar ao espaço disponível

Refrigerated counter in three different formats to better fit the available space

Tour réfrigérée à trois versions différents pour s'adapter à l'espace disponible

Mesa fría en tres versiones diferentes para mejor se adaptar al espacio disponible



## Modelo Normal | Normal Model | Modèle Normal | Modelo Normal

Modelo	Dimensões	Portas	Temperatura	Capacidade	Compressor	Potência Frigorífica	Tensão	Prateleiras
Model	Dimensions	Doors	Temperature	Capacity	Compressor	Refrigeration Power	Voltage	Shelves
Modèle	Dimensions	Portes	Température	Capacité	Compressor	Puissance Frigorifique	Tension	Grilles
Modelo	Dimensiones	Puertas	Temperatura	Capacidad	Compresor	Potencia Frigorifica	Voltaje	Estantes
	mm	Nº	Cº	Lt	HP	W	V/Hz	mm
Frio útil com coluna de comandos, grupo incluído no preço   Useful cold with command column, group is included in the price   Froid utile avec tableau de commandes, groupe inclus dans le prix   Frio útil com columna de mandos, grupo está incluido en el precio								
BFE - 12	1200x600x900	2	+3°C / +6°C	279	1/6	286	230/50	2 (440x434)
BFE - 17	1700x600x900	3	+3°C / +6°C	435	1/5	473	230/50	2 (440x434) + 1 (499x434)
BFE - 22	2200x600x900	4	+3°C / +6°C	592	1/5	473	230/50	2 (440x434) + 2 (499x434)
BFE - 27	2700x600x900	5	+3°C / +6°C	748	1/3	800	230/50	2 (440x434) + 3 (499x434)
BFE - 32	3200x600x900	6	+3°C / +6°C	904	3/8	1048	230/50	2 (440x434) + 4 (499x434)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento exterior e interior em aço inox AISI 304 18/8 excepto costas e fundo
- Fundo arredondado para facilitar a limpeza
- Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade
- Prateleira intermédia rilsanizada
- Pés de nivelamento
- Refrigeração estática
- Evaporação automática das águas de descongelação

#### OPÇÕES

- Aplicação de tiragem de cerveja
- Portas de vidro ou Italianas
- Pés em aço inox
- Frio ventilado com evaporador no tecto
- Alçado posterior até 80mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Interior and exterior coating in stainless steel AISI 304 18/8 except back and bottom
  - Rounded bottom for easy cleaning
  - Isolation obtained by the injection of a high density polyurethane
  - Middle shelf with a thermoplastic powdercoating
  - Leveling feet
  - Static refrigeration
  - Automatic evaporation of the defrosting water
- OPTIONS
- Application of draft beer
  - Doors in glass or Italians
  - Feet in stainless steel
  - Ventilated refrigeration with ceiling evaporator
  - Back upstand up to 80mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 à l'exception du dos et du bas
  - Fond arrondis pour un nettoyage facile
  - Isolement obtenu par injection de polyuréthane de haute densité
  - Clayette fil
  - Pieds réglables
  - Réfrigération statique
  - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- OPTIONS
- Application de tirage de bière
  - Portes en verre ou italien
  - Pieds en acier inoxydable
  - Froid ventilée avec évaporateur dans le plafond
  - Dossier d'arrière jusqu'à ce 80mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimiento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8 excepto en la parte posterior e inferior
  - Fondo redondeado para facilitar la limpieza
  - Aislamiento obtenido mediante la inyección de poliuretano a alta densidad
  - Estante intermedia rilsanizada
  - Pies de nivelación
  - Refrigeración estática
  - Evaporación automática de la agua de descongelación
- OPCIONES
- Aplicación del tiraje de cerveza
  - Puertas de vidrio ó italianas
  - Pies en acero inoxidable
  - Frio ventilado con evaporador en el techo
  - Peto trasero hasta 80mm

Frio útil com coluna de comandos  
Useful cold with command column  
Froid utile avec tableau de commandes  
Frio útil com columna de mandos

