

SÉRIE 600

Bancada refrigerada em três vertentes diferentes para se adaptar ao espaço disponível

Refrigerated counter in three different formats to better fit the available space

Tour réfrigérée à trois versions différents pour s'adapter à l'espace disponible

Mesa fría en tres versiones diferentes para mejor se adaptar al espacio disponible



Modelo Normal | Normal Model | Modèle Normal | Modelo Normal

Modelo Model Modèle Modelo	Dimensões Dimensions Dimensions Dimensiones	Portas Doors Portes Puertas	Temperatura Temperature Température Temperatura	Capacidade Capacity Capacité Capacidad	Compressor Compressor Compresseur Compresor	Potência Frigorífica Refrigeration Power Puissance Frigorifique Potencia Frigorífica	Tensão Voltage Tension Voltaje	Prateleiras Shelves Grilles Estantes
	mm	Nº	°C	Lt	HP	W	V/Hz	mm
BFE - 15	1500x600x900	2	+3°C / +6°C	279	1/6	286	230/50	2 (440x434)
BFE - 20	2000x600x900	3	+3°C / +6°C	435	1/5	473	230/50	2 (440x434) + 1 (499x434)
BFE - 25	2500x600x900	4	+3°C / +6°C	592	1/5	473	230/50	2 (440x434) + 2 (499x434)
BFE - 30	3000x600x900	5	+3°C / +6°C	748	1/3	800	230/50	2 (440x434) + 3 (499x434)
BFE - 35	3500x600x900	6	+3°C / +6°C	904	3/8	1048	230/50	2 (440x434) + 4 (499x434)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento exterior e interior em aço inox AISI 304 18/8 excepto costas e fundo
- Fundo arredondado para facilitar a limpeza
- Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade
- Prateleira intermédia rilsanizada
- Pés de nivelamento
- Refrigeração estática
- Evaporação automática das águas de descongelação

OPÇÕES

- Aplicação de tiragem de cerveja
- Portas de vidro ou Italianas
- Pés em aço inox
- Frio ventilado com evaporador no tecto
- Alçado posterior até 80mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Interior and exterior coating in stainless steel AISI 304 18/8 except back and bottom
- Rounded bottom for easy cleaning
- Isolation obtained by the injection of a high density polyurethane
- Middle shelf with a thermoplastic powdercoating
- Leveling feet
- Static refrigeration
- Automatic evaporation of the defrosting water

OPTIONS

- Application of draft beer
- Doors in glass or Italians
- Feet in stainless steel
- Ventilated refrigeration with ceiling evaporator
- Back upstand up to 80mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 à l'exception du dos et du bas
- Fond arrondis pour un nettoyage facile
- Isolement obtenu par injection de polyuréthane de haute densité
- Clayette fil
- Pieds réglables
- Réfrigération statique
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage

OPTIONS

- Application de tirage de bière
- Portes en verre ou italien
- Pieds en acier inoxydable
- Froid ventilée avec évaporateur dans le plafond
- Dossieret d'arrière jusqu'à ce 80mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimiento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8 excepto en la parte posterior e inferior
- Fondo redondeado para facilitar la limpieza
- Aislamiento obtenido mediante la inyección de poliuretano a alta densidad
- Estante intermedia rilsanizada
- Pies de nivelación
- Refrigeración estática
- Evaporación automática de la agua de descongelación

OPCIONES

- Aplicación del tiraje de cerveza
- Puertas de vidrio ó italianas
- Pies en acero inoxidable
- Frio ventilado con evaporador en el techo
- Peto trasero hasta 80mm

Bancada Normal | Normal Counter

Tour Normale | Mesa Norma

