

ROYAL DEC. SPACE

↓ Dados Técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	MOD					HP			
	VPGR 100	1000x950x1300mm	0,850	1	+3/+6°C	1/6 HP	230/50	286	2x23
Vitrine Pastel com gavetões refrigerada Refrigerated Pastel display with drawers	VPGR 150	1500x950x1300mm	1,275	2	+3/+6°C	1/6 HP	230/50	286	2x36
Vitrine réfrigérée Pastel avec tiroirs Vitrina Pastel refrigerada com cajones	VPGR 200	2000x950x1300mm	1,700	2	+3/+6°C	1/5 HP	230/50	473	4x18
	VPGR 250	2500x950x1300mm	2,125	3	+3/+6°C	1/5 HP	230/50	800	4x36
	VPGN 100	1000x950x1300mm	0,850	1	+3/+6°C	-	230/50	-	2x23
Vitrine Pastel com gavetões neutra Neutral Pastel display with drawers	VPGN 150	1500x950x1300mm	1,275	2	+3/+6°C	-	230/50	-	2x36
Vitrine neutre Pastel avec tiroirs Vitrina Pastel neutra com cajones	VPGN 200	2000x950x1300mm	1,700	2	+3/+6°C	-	230/50	-	4x18
	VPGN 250	2500x950x1300mm	2,125	3	+3/+6°C	-	230/50	-	4x36

Nota: A informação contida no quadro pode não se aplicar à decoração que deseje. / Note: The information contained within the table may not apply to the desired decoration. / Note: Les informations contenues dans le tableau peut ne pas s'appliquer à la décoration que vous souhaitez. / Nota: La información que el cuadro contiene puede no ser aplicable a la decoración que desee.



PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Gavetões de exposição • Refrigeração estática na exposição • Sem tampos de origem • Plano de exposição em aço inox AISI 304 18/8 • Iluminação Led • Suporte de vidros e portas em alumínio • Revestimento interior em aço Inox AISI 304 18/8 • Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade • Dobradilha com retorno automático para ângulos inferiores a 90º • Expansão por tubo capilar • Pés reguláveis em altura • Evaporação automática • Regulação de temperatura por termóstato digital • Aro vedante amovível e de fácil substituição.

OPÇÕES • Tampo em granito ou aço inox AISI 304 18/8 • Portas em acrílico • Vidro frontal curvo modelo 04 • Vidros Retos • Kit de montagem de frio à distância • Frio tropicalizado • Humidostato • Evaporador Estandado • Rodas • Iluminação no rodapé • Pés em aço inox.

FR-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Tiroirs à l'exposition • Réfrigération statique à l'exposition • Plan de travail non inclu • Plan d'exposition en acier inox AISI 304 18/8 • Éclairage LED • Support de porte et vitrage en aluminium • Revêtement intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Isolation obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane • Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90° • Expansion par tube capillaire • Pieds réglables en hauteur • Évaporation automatique • Thermostat digital pour réglage de température • Joint magnétique amovible et remplacement facile

OPTIONS • Plan de travail en granit ou acier inoxydable AISI 304 18/8 • Portes en acrylique • Kit de montage de réfrigération à distance • Vitrage incurvé modèle 04 • Vitres droites • Vitres droites • Kit contrôle humidité • Évaporateur Traité • Roues en acier inoxydable

EN-TECHNICAL CHARACTERISTICS • Drawers in the exposition • Display with static refrigeration • Working tops not included • Stainless steel exposition surface AISI 304 18/8 • LED Lamp • Aluminium doors and glass support structure • Interior coating in stainless steel AISI 304 18/8 • Isolation obtained by the injection of high- density polyurethane • Hinges with automatic return to lower 90° angle • Capillary tube expansion valve • Adjustable feet in height • Automatic evaporation • Digital thermostat for temperature adjustment • Door magnetic gask and easy to replace


OPTIONS • Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Acrylic doors • Frontal curved glass model 04 • Straight glasses • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • wheels • Plinth lighting • Stainless stell FeetH

ES-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Gavetas de exposición • Refrigeración estática en la exposición • Sin tapas de origen • Plan de exposición de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Iluminación Led • Soporte de cristales y puertas de aluminio • Revestimiento interior de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Aislamiento obtenido por inyección de poliuretano a alta densidad • Bisagra con retorno automático para ángulos inferiores a 90° • Expansión por tubo capilar • Pies regulables en altura • Evaporación automática • Regulación de temperatura por termostato digital • Aro obturación extraíble y de fácil sustituciónH

OPCIONES • Tapa en granito o acero inoxidable AISI 304 18/8 • Puertas de acrílico • Vidrio frontal curvo modelo 04 • Cristales Retos • Kit de montaje de frío a distancia • Frio tropicalizado • Kit Humidistat • Evaporador Estandado • Ruedas • Iluminación en rodapié • Pies de acero inoxidable


Vista lateral / Side view / Vue latérale / Vista de lado

Vidros recto altos (3 prateleiras)
Tall straight glass (3 shelves)
Vitres droit hautes (3 étagères)
Cristales rectos altos (3 estantes)







Vista lateral / Side view / Vue latérale / Vista de lado

Modelo 4 curvo (3 prateleiras)
Model 4 curved (3 shelves)
Modèle 4 arrondi (3 étagères)
Modelo 4 curvo (3 estantes)



Decoração em vidro com película fosco	Decoration in glass with opaque film	Décoration en vitré avec film mat	Decoración de cristal con película mat
Tampo de serviço em aço inox	Working top in stainless steel	Plan de travail en acier inoxydable	Encimera en acero inoxidable
Laterais em aço inox.	Lateral sides in stainless steel	Latérales en acier inoxydable	Laterales en acero inoxidable
Roda pés em aço inox (representativa).	Plinth in stainless steel (representativa)	Plinthe en acier (représentative).	Rodapié en acero inoxidable (representativa)

				
Iluminação Normal (lighting) Normal (l'éclairage) Normal (iluminación)				
	Neutro Neutral Neutre Neutro	VTGR 100	VTGR100NE	1000x950x1300
		VTGR 150	VTGR150NE	1500x950x1300
		VTGR 200	VTGR200NE	2000x950x1300
		VTGR 250	VTGR250NE	2500x950x1300
	Refrigerada - exposição Refrigerated - exposition Réfrigérée - exposition Refrigerada - exposición	VTGR 100	VTGR100RE	1000x950x1300
		VTGR 150	VTGR150RE	1500x950x1300
		VTGR 200	VTGR200RE	2000x950x1300
		VTGR 250	VTGR250RE	2500x950x1300
Rapado Cutted counter Comptoir droit Barra recta				
	Neutro Neutral Neutre Neutro	VTGR 100	VTGR100NE	1000x950x1300
		VTGR 150	VTGR150NE	1500x950x1300
		VTGR 200	VTGR200NE	2000x950x1300
		VTGR 250	VTGR250NE	2500x950x1300
	Refrigerada - exposição Refrigerated - exposition Réfrigérée - exposition Refrigerada - exposición	VTGR 100	VTGR100RE	1000x950x1300
		VTGR 150	VTGR150RE	1500x950x1300
		VTGR 200	VTGR200RE	2000x950x1300
		VTGR 250	VTGR250RE	2500x950x1300

LINHA MODULAR

MODULAR LINE | LIGNE MODULAIRE | LÍNEA MODULAR

Dados Técnicos <i>Technical data Donnés techniques</i> Datos técnicos								
Vitrine Modular Refrigerada na exposição e reserva	VPC/VSC 116	1160mm	0,600	96	1	+3/+θ° C	2x23	473
Modular Counter Refrigerated at exposition and storage	VPC/VSC 150	1500mm	0,750	152	2	+3/+θ° C	2x36	473
Modulaire Vitrine Réfrigéré dans exposition et reserve	VPC/VSC 200	2000mm	1,000	238	3	+3/+θ° C	2x18 - 1x58	473
Vitrina Modular Refrigerada en la reserva y exposición	VPC/VSC 250	2500mm	1,250	324	4	+3/+θ° C	4x36	800
	VPC/VSC 300	3000mm	1,500	410	5	+3/+θ° C	4x36	1048
	VPE/VSE 100	1000mm	0,500	-	-	+3/+θ° C	2x18	286
	VPE/VSE 116	1160mm	0,500	-	-	+3/+θ° C	2x23	286
Vitrina Modular refrigerada na exposição	VPE/VSE 150	1500mm	0,750	-	-	+3/+θ° C	2x36	286
Modular counter refrigerated at exposition	VPE/VSE 200	2000mm	1,000	-	-	+3/+θ° C	2x18 - 1x58	473
Modulaire Vitrine réfrigérée dans l'exposition	VPE/VSE 250	2500mm	1,250	-	-	+3/+θ° C	4x36	473
Vitrina Modular refrigerada en la exposición	VPE/VSE 300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	473
	100	1000mm	0,500	-	-	-	2x18	-
	116	1160mm	0,600	-	-	-	2x23	-
Vitrine Modular neutra	150	1500mm	0,750	-	-	-	2x36	-
Modular Counter neutral	200	2000mm	1,000	-	-	-	2x18 - 1x58	-
ModulaireVitrine neutral	250	2500mm	1,250	-	-	-	4x36	-
Vitrina Modular neutra	300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	-
	VPN CE 90°	-	0,713	-	-	-	2x18	-
Canto exterior	VPE CE 90°	-	0,713	-	-	+3/+θ° C	2x18	286
Exterior corner	VSN CE 90°	-	0,531	-	-	-	2x18	-
Angle extérieur	VSN CE 45°	-	0,556	-	-	-	-	-
Esquina exterior	VSE CE 90°	-	0,531	-	-	+3/+θ° C	2x18	286
Espessura do lateral 20mm <i>Lateral thickness 20mm</i> <i>Epaisseur de latéral 20mm</i> <i>Espesor del lateral 20mm.</i>								

PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Componentes modulares • Cantos interiores e exteriores de 90º / 45º, na versão normal, redondo e/ou curto • Refrigeração ventilada na exposição (apenas Linha Pastel) • Refrigeração Estática na reserva e exposição • Portas em acrílico • Sem tampos de origem • Plano de exposição em aço inox AISI 304 18/8 apenas com grupo incorporado • Iluminação lâmpada LED • Revestimento interior em aço Inox AISI 304 18/8 • Fundo da reserva arredondado para facilitar a limpeza • Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade • Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90º • Expansão por tubo capilar • Pés reguláveis em altura • Evaporação automática (apenas com grupo incorporado) • Regulação de temperatura por termostato digital • Aro vedante amovível e de fácil substituição • Tampo de serviço em aço inox AISI 304 18/8 (balcões).

OPÇÕES • Tampo de serviço em granito ou aço inox AISI 304 18/8 • Frios independentes na exposição e reserva (vitrinas) • Kit de montagem de frio à distância • Frio tropicalizado • Humidostato • Evaporador Estandado • Rodas • Frio ventilado na reserva • Iluminação no rodapé • Pés em aço inox • Grupo compressor à esquerda • Aplicação de tiragem de cerveja (apenas nos balcões refrigerados) • Prateleira intermédia rilsanizada (apenas nos N" #5G)9'),6,07),"&9ES

EN-TECHNICAL CHARACTERISTICS • Modular components • Interior and exterior corners of 90º/45º, in the normal version, round and/or short • Display with ventilated refrigeration (only Pastel Line) • Storage and exposition with static refrigeration • Acrylic doors • Working tops not included • Stainless steel exposition surface AISI 304 18/8 • LED lamp • Interior coating in stainless steel AISI 304 18/8 • Rounded storage bottom for easy cleaning • Isolation obtained by the injection of high-density polyurethane • Hinges with automatic return to lower 90º angle • Capillary tube expansion valve • Adjustable feet in height • Automatic evaporation (only with group version) • Digital thermostat for temperature adjustment • Door magnetic gask and easy to replace • Working top in stainless steel AISI 304 18/8 (counters).

OPTIONS • Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Independent cold in the display and storage (displays) • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • Wheels • Storage with ventilated refrigeration • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).

Dados Técnicos <i>Technical data Donnés techniques</i> Datos técnicos								
	VPN CI 90°	-	0,742	-	-	-	1x15	-
Canto interior	VPE CI 90°	-	0,742	-	-	+3/+θ° C	1x15	286
Interior corner	VSN CI 90°	-	0,621	-	-	-	1x15	-
Angle intérieur	VSN CI 45°	-	0,424	-	-	-	-	-
Esquina interior	VSE CI 90°	-	0,621	-	-	-	1x15	286
	BCR 150	1500mm	-	309	2	+3/+θ° C	1x36	286
	BCR 200	2000mm	-	477	3	+3/+θ° C	1x58	473
Balcão refrigerado	BCR 250	2500mm	-	645	4	+3/+θ° C	2x36	473
Refrigerated counter	BCR 300	3000mm	-	813	5	+3/+θ° C	2x36	800
Comptoir bar réfrigérée	BCR 350	3500mm	-	1059	6	+3/+θ° C	2x58	1048
Barra de bar refrigerada	BCR CE	-	-	-	-	-	1x18	-
	BCR CI	-	-	-	-	-	-	-
	BCN 100	1000mm	-	-	-	-	-	-
	BCN 150	1500mm	-	-	-	-	1x36	-
	BCN 200	2000mm	-	-	-	-	1x58	-
Balcão neutro	BCN 250	2500mm	-	-	-	-	2x36	-
Neutral counter	BCN 300	3000mm	-	-	-	-	2x36	-
Comptoir bar neutral	BCN 350	3500mm	-	-	-	-	2x58	-
Barra de bar neutro	BCN CE	-	-	-	-	-	1x18	-
	BCN CI	-	-	-	-	-	-	-
Espessura do lateral 20mm <i>Lateral thickness 20mm</i> <i>Epaisseur de latéral 20mm</i> <i>Espesor del lateral 20mm.</i>								

Nota: A informação contida no quadro pode não se aplicar à decoração que deseje. | **Note: The information contained within the table may not apply to the desired decoration.** | **Note:** Les informations con- tenues dans le tableau peut ne pas s'appliquer à la décoration que vous souhaitez. | **Nota:** La información que el cuadro contiene puede no ser aplicable a la decoración que desee.

FR-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Composants modulaires • Angles intérieurs et extérieurs à 90º/45º en version normale, arrondie ou droite • Réfrigération ventilée à l'exposition (uniquement Ligne Pastel) • Réfrigération statique à la réserve et exposition • Portes en acrylique • Plan de travail non inclu • Plan d'exposition en acier inox AISI 304 18/8 • Éclairage LED • Revêtement intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Fond de la réserve arrondi pour un nettoyage facile • Isolation obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane • Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90º • Expansion par tube capillaire • Pieds réglables en hauteur • Évaporation automatique (uniquement avec groupe intégré) • Thermostat digital pour réglage de température • Joint magnetique amovible et remplacement facile • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/8 (comptoirs).

OPTIONS • Plan de travail en granit ou acier inoxydable AISI 304 18/8 • Froid à l'exposition et à lá réserve independants • Kit de montage de refrigeration à distance • Kit contrôle humidité • Évaporateur Traité • Roues • Froid tropicalisé • Illumination de la plinthe • Pieds en acier inoxydable • Groupe compresseur à gauche • Tirage de bière (Comptoirs réfrigérés uniquement) • Grille fil plastifiée (Comptoirs réfrigérés uniquement).

ES- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Componentes modulares • Cantos interiores y exteriores de 90º/40º, en la versión normal, redondo y / o corto • Refrigeración ventilada en la exposición (Sólo Línea Pastel) • Refrigeración Estática en la reserva y exposición • Puertas de acrílico • Sin tapas de origen • Plan de exposición de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Iluminación LED LED • Revestimiento interior de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Fondo de reserva redondeado para facilitar la limpieza • Aislamiento obtenido por inyección de poliuretano a alta densidad • Bisagra con retorno automático para ángulos inferiores a 90º • Expansión por tubo capilar • Pies regulables en altura • Evaporación automática (sólo con grupo incorporado) • Regulación de temperatura por termostato digital • Aro obturación extraible y de fácil sustitución • Tablero de servicio de acero inoxidable AISI 304 18/8 (balcones).

OPCIONES • Tablero de servicio en granito o acero inoxidable AISI 304 18/8 • Frios independientes en la exposición y la reserva (vitrinas) • Kit de montaje de frío a distancia • Frio tropicalizado • Kit Humidistat • Evaporador Estandado • Ruedas • Frio ventilado en la reserva • Iluminación en lo rodapié • Pies de acero inoxidable • Grupo compresor a la izquierda • Aplicación de tira de cerveza (sólo en los balcones refrigerados) • Estante intermedio extraible rilsanizada (sólo en los balcones refrigerados)